



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Фасады изготовлены из МДФ плиты толщиной 18мм* и облицованы кромкой с помощью полиуретанового клея на современном высокотехнологичном оборудовании

Меры предосторожности во время монтажа и дальнейшей эксплуатации фасадов

1. Запрещается использовать острые предметы, ножи или другие режущие инструменты при вскрытии упаковки
2. Не снимайте защитную пленку с лицевой поверхности фасада до его окончательной установки и регулировки
3. Перед монтажом выдержать фасады при комнатной температуре не менее двух часов
4. Во время присадки петель расположите фасад на свободную от посторонних предметов, чистую поверхность (без пыли, грязи, песка и др.) во избежание возможных повреждений поверхностей фасада
5. После установки и регулировки фасада удалите ручную защитную пленку (запрещается использовать для снятия пленки любые предметы, во избежание возможного повреждения лицевой поверхности фасада)
6. Аккуратно протрите фасад слабым мыльным раствором (максимум 1% концентрация) при помощи чистой влажной, мягкой ткани (запрещается использовать для протирки бумагу и бумажные полотенца). Допускается использование средств по уходу за высокогляцевыми поверхностями. Использование химических средств таких, как растворители или спиртосодержащие вещества недопустимо!
7. Использование губок с абразивным слоем или абразивных чистящих средств запрещено
8. Сухая (лишенная влаги) чистка глянцевой поверхности запрещена!
9. Фасады LUXE должны эксплуатироваться в помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой в пределах от +10°C до +30°C.
10. Берегите фасады от длительного воздействия прямого солнечного света и других источников тепла
11. При попадании влаги на фасады: протереть поверхность мягкой чистой тканью
12. Охлаждение мебельных фасадов ниже -25°C может привести к растрескиванию и отслаиванию лакокрасочного покрытия и кромочного материала

* дополнительная информация на сайте www.mebel.tbm.ru

Гарантия на готовый мебельный фасад - 1 год

